

PRODUKTDATENBLATT

Reneka LIFE N
ProfessionalPremium

Caldororo
coffee competence center



**Premium Espressomaschine mit
neuesten Technologien**

Beschreibung

Die Siebträger-Espressomaschine LIFE ist mit den neuesten Technologien AromaPerfect und MultiCoffeeSystem ausgestattet und bietet gleichbleibend perfekte Extraktionsqualität sowie höchste Qualität und Flexibilität bei der Kaffeezubereitung. Stabile Brühtemperatur, einzeln einstellbare Brühgruppen, LC-Display, Barista-Steam und Rotationspumpe mit Magnetkupplung als Highlight.

Dank MultiCoffee-System kann die LIFE mit einem speziellen Siebträger für Pads, Kapseln oder Pods ausgestattet werden. Alle marktgängigen Kapselsysteme sind auf Anfrage möglich.

Beim Modell „Latte Art“ erzeugen sie die perfekte „Creme di Latte“ indem die Milch mit Dampf und Druckluft vermischt wird.

Die LIFE ist erhältlich als 1-, 2- und 3-gruppige Espressomaschine zur Zubereitung von Espresso, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato und Tee.

Serienausstattung

- LIFE 1-gruppig: 1 Dampfhahn und 1 Heißwasser (elektrisch geregelt). LIFE 2- und 3-gruppig: 2 Dampfhähne und 1 Heißwasser-Auslass (elektrisch geregelt)
- Vorbrühfunktion
- Mikroprozessorgesteuerte Bedienung mit 5 Wahltasten pro Gruppe
- AromaPerfect Brühgruppe
Perfekte Extraktionsqualität dank automatischer Anpassung an die Kaffeemahlmenge im Siebträger
- AromaPerfect-Ergonomie
Leichtes Einsetzen des Siebträgers ohne Verkanten
- Energy Save System - automatische Regelung der Kesseltemperatur
- ECO-Funktion Stand-by
- LC Display
- Auslaufhöhe Life 8 cm
- Sensitive Brewing - individuelle Regelung der Auslauftemperatur pro Gruppe
- MultiCoffeeSystem - Spezieller Siebträger für den Einsatz mit Pads, Kapselsystemen oder Pods; alle marktgängigen Kapselsysteme auf Anfrage erhältlich
- Kupferkessel
- Alle Modelle auf Wunsch mit Barista Steam (anstelle 2. Dampfhahn)
- IQ-Coffee-Technology
- Lieferbar in den Farben



Zusatzausstattung

- Barista Steam
- Micro Sieb
- Latte Art

Modell-Übersicht

GRUPPE	Einzelasse	Doppeltasse	Dampf-hahn	Barista Steam	Kessel (l)	Spannung (V)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)
1	1	1	1	-	5,8	230	2.100	ca. 42	430	540	510
1	1	1	-	*	5,8	230	2.100	ca. 42	430	540	510
2	1	2	2	-	10	400	3.800	ca. 60	710	540	510
2	1	2	1	*	10	400	3.800	ca. 60	710	540	510
3	1	3	2	-	16,5	400	5.500	ca. 80	940	540	510
3	1	3	1	*	16,5	400	5.500	ca. 80	940	540	510

* Als Wunschausstattung mit BaristaSteamPremium anstelle 2. Dampfhahn

Die Maschinen sind ab Werk ohne Auswechslung von Komponenten für ein- wie dreiphasigen Anschluss vorgesehen. Wenn bei der Bestellung kein Anschluss definiert wird, werden die Maschinen standardmäßig mit 400 V/3 Phasen ausgeliefert.

Caldoro GmbH
Gewerbepark Süd 5
A-6330 Kufstein, Austria
Telefon: +43 5372 61100
Fax: +43 5372 61100 90
Email: office@caldoro.com
www.caldoro.com



Vers. 03/2016
Irrtümer und Änderungen vorbehalten